



# Systeme radio analogue MVR6000

The MVR6000 allows multiple vehicles to receive the same camera signal, which means quicker harvesting and effective coordination of multiple support vehicles. Three channels are available. The wireless system works in the 2.4 Gigahertz range and has a range of up to 500 metres.



## Caractéristiques clés

- Portée (jusqu'à 500 m)
- 3 canaux pour transmission sans perturbations
- Jusqu'à 10 paires en parallèle
- Indication de l'état : arrêt ou transmission
- Faibles dimensions
- Connecteur robuste
- Faible consommation

## Étendue de la livraison

MVR6000-RX (récepteur)	405 0036 001
Patte de fixation MVR60000 sur MD3072A/MD3052A	813 0110 003
Antenne 2,4 GHz 5 dB	405 0034 001
Notice d'utilisation	103 0000 082

ou:

MVR6000-TX (émetteur)	405 0035 001
Patte de fixation MVR60000 sur MD3072A/MD3052A	813 0110 003
Antenne 2,4 GHz 5 dB	405 0034 001
Notice d'utilisation	103 0000 082

## Normes/certificats/label qualité

- EN 12895 Chariots de manutention



## Caractéristiques techniques

- **Protection**  
IP 30
- **Alimentation électrique**  
12 V DC
- **Température de service**  
10 °C...+65 °C
- **Température de stockage**  
-20 °C...+75 °C
- **Résistance aux chocs**  
5 g
- **Alimentation de la caméra**  
12 V/250 mA stabiliser
- **Système vidéo**  
PAL
- **Fréquence**  
2,4 GHz...2,4835 GHz ISM-Band
- **Canaux**  
3
- **Signal vidéo**  
1 Vpp (30% Sync neg)/75Ω
- **Consommation**  
400 mA

## Dimensions (mm)

